



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

Porta em metal, reversível e com abertura a 180°

Fecho rotativo duplo

Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022

Com entradas métricas pré-marcadas

Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A

Classe II de isolamento

IP54/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:


Equipado com ligador SL32T e SL7N8N16N

Etiqueta para identificação do circuito

Opção:

Ligador rápido fixconnect

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Marca                                          | TEV                     |
| Icons                                          |                         |
| EF000003 - Mounting method                     | Flush mounted (plaster) |
| EF000266 - Number of rows                      | 5                       |
| EF002950 - Width in number of modular spacings | 85                      |
| EF000339 - Type of cover                       | Door                    |
| EF009212 - Cover model                         | Closed                  |
| EF006244 - Transparent cover/door              | false                   |
| EF001596 - Material housing                    | Plastic                 |
| EF000040 - Height                              | 930 mm                  |
| EF000008 - Width                               | 435 mm                  |
| EF000049 - Depth                               | 141 mm                  |
| EF000218 - Built-in depth                      | 125 mm                  |
| EF015776 - Earthing terminal block             | true                    |
| EF015777 - Neutral terminal block              | true                    |
| EF001134 - DIN-rail                            | true                    |
| EF000118 - With mounting plate                 | false                   |
| EF000007 - Colour                              | White                   |
| EF000116 - RAL-number                          | 9010                    |
| EF005474 - Degree of protection (IP)           | IP54                    |
| EF006306 - With lock                           | false                   |
| EF004462 - Type of closure                     | Cylinder                |