

1BPN100010

BARR. PONT. NEUTRO 10 MM² 1000 MM 1P



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-1-6

Cobre E° CU S8/F25 - DIN 1787

Isolamento em plástico auto-extinguível - Ultramid

Resistência a curto circuitos <25KA

Sem halogéneos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Marca                                                             | TEV     |
| Icons                                                             |         |
| EF001391 - Number of poles                                        | 1       |
| EF007241 - Suitable for number of devices                         | 56      |
| EF007504 - Module width                                           | 17,8 mm |
| EF000649 - Cross section                                          | 10 mm²  |
| EF001438 - Length                                                 | 1016 mm |
| EF002950 - Width in number of modular spacings                    | 56      |
| EF001389 - Rated permanent current I <sub>u</sub>                 | 63 A    |
| EF003961 - Type of electric connection                            | Pin     |
| EF000019 - Insulated                                              | true    |
| EF002993 - Rated surge voltage                                    | 4 kV    |
| EF001444 - Conditioned rated short-circuit current I <sub>q</sub> | 25 kA   |
| EF007357 - Max. rated operation voltage U <sub>e</sub>            | 400 V   |
| EF007050 - Rated short-time withstand current I <sub>cw</sub>     | 25 kA   |
| EF007218 - Suitable for devices with N-conductor                  | true    |
| EF007217 - Suitable for devices with auxiliary switch             | false   |
| EF000007 - Colour                                                 | Grey    |