



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem saliente, versão quadro de distribuição para diferencial EDP

Invólucro totalmente em metal com parte interior em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

Porta em metal, reversível e com abertura a 90°

Fecho rotativo duplo

Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022

Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A

Classe II de isolamento

IP54/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:

Equipado com ligador T/N

Etiqueta para identificação do circuito


Opção:

Ligador rápido fixconnect

SM452D

QDR DIST DIF EDP SAL MEGA IP54 PT OPC 4F 52M BRC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Marca	TEV
Icons	
Método de montagem	Montagem em superfície (gesso)
Numero de filas	4
Largura em número de módulos	58
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Fechado
Material do corpo	Aço
Altura	753 mm
Largura	441 mm
Profundidade	152 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Com tampa de montagem	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP54
Tipo de fecho	Cilindro