




CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 60670-1
Para montagem saliente
Fabricadas em material isolante termoplástico
Cor cinzento RAL 7035
Tampa com aperto por encaixe
Inclui 6 entradas e 6 buçins cónicos (tipo SD20)
Entradas/saídas: cabos flexíveis e tubos lisos
Tensão de isolamento 500V
Classe II de isolamento
IP55/IK07
Sem halogéneos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Marca	TEV
Icons	
Máx. seção transversal do condutor	6 mm ²
Equipado com	Outro
Forma	Quadrado
Método de montagem	Montagem na parede/teto
Para o diâmetro do tubo	Outro
Comprimento	88 mm
Largura	88 mm
Profundidade	48 mm
Número de entradas	6
Tipo de bucha de revestimento	Membrana aparável
Material	Plástico
Livre de halogéneo	Sim
Tipo de acabamento	Sem tratamento
Cor	Cinzentos
Grau de proteção (IP)	IP55
Tipo de tampa	Outro
Acessório da tampa	Trancado
Integridade do circuito	Nenhum
Temperatura de utilização	-25 a 40 °C
Para locais com classificação Ex Gás	Nenhum
Para locais com classificação Ex Poeira	Nenhum