

FICHA TÉCNICA

ISM2R4PC4CC

ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 4PC 4CC 2FO BRC

TEV



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com as indicações 3.2.2.2 do manual ITED3 e as indicações 3.3.2.2 do manual ITED4

Para montagem saliente

Fabricado em termoplástico. Involucro em metal com parte interior em termoplástico.

Cor: branco RAL 9010

Porta reversível a 90º. Ventilação por convecção natural.

Fecho rotativo duplo para M3 e M4. Possibilidade de colocar fechadura com chave - ref.MFC

Kits equipados com os RC PC categoria 6

Classe II de isolamento

IP42/IK07

Sem halogéneos


FICHA TÉCNICA

ISM2R4PC4CC

ATI M2 SAL REG P/ SAÍDAS 4PC 4CC 2FO BRC

TEV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| | |
|--|-------------------------|
| Marca | TEV |
| Icons | |
| Modelo | Classe 2 (máx. 1 Gbps) |
| Tipo | Fibra ótica e ADSL/VDSL |
| Número de portas RJ45 | 4 |
| Número de conexões SAT/TV | 4 |
| Número de cordões (patch cords) | 0 |
| Número de conexões de saída | 10 |
| Possibilidade de acrescentar tomadas de saída | Sim |
| Com espaço para equipamentos do ISP | Sim |
| Ligaçāo de entrada | Nenhum |
| Com ligação à terra | Sim |
| Número de tomadas | 2 |
| Tipo de porta | Com porta |
| Número RAL | 9010 |
| Comprimento | 503 mm |
| Largura | 441 mm |
| Profundidade | 152 mm |