



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

1 fila, 8 módulos

Porta transparente reversível

Instalação de equipamentos em calha DIN (35 mm) EN50022. Distância entre calhas 150mm

Características mecânicas: material poliestireno

Tensão de isolamento 400V

Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Classe II de isolamento

IP40/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:


Equipado com ligador T/N

Etiqueta para identificação do circuito

Opção:

Cor cinza RAL 7035

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Marca                        | TEV                       |
| Icons                        |                           |
| Método de montagem           | Montagem embutida (gesso) |
| Numero de filas              | 1                         |
| Largura em número de módulos | 8                         |
| Tipo de difusor              | Porta                     |
| Tipo de tampa                | Fechado                   |
| Tampa/porta transparente     | Sim                       |
| Material do corpo            | Plástico                  |
| Altura                       | 204 mm                    |
| Largura                      | 204 mm                    |
| Profundidade                 | 85 mm                     |
| Profundidade incorporada     | 83 mm                     |
| Borne de terra               | Sim                       |
| Borne de neutro              | Sim                       |
| Calha DIN                    | Sim                       |
| Cor                          | Branco                    |
| Número RAL                   | 9010                      |
| Grau de proteção (IP)        | IP40                      |
| Tipo de fecho                | Outro                     |