



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir, paredes ocas

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

2 filas, 28 módulos

Porta transparente, porta com aro reversível

Instalação de equipamentos em calha DIN (35 mm) EN50022. Distância entre calhas 150mm

Características mecânicas: material poliestireno

Tensão de isolamento 400V

Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Classe II de isolamento

IP41/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:

Equipado com ligador T/N - Ref: SL16N16T

Etiqueta para identificação do circuito

Opção:


Cor cinza RAL 7035

Ligador rápido fixconnect

ET 224P

QDR DIST EMB PT TPT 2F 28M PAREDES OCAS BRC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Marca	TEV
Icons	
Método de montagem	Parede oca
Numero de filas	2
Largura em número de módulos	28
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Fechado
Material do corpo	Plástico
Altura	514 mm
Largura	358 mm
Profundidade	94 mm
Profundidade incorporada	89 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP40
Tipo de fecho	Cilindro