



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir, para paredes ocas

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

1 fila, 14 módulos

Porta metálica e fecho rotativo, porta com aro reversível

Instalação de equipamentos em calha DIN (35 mm) EN50022. Distância entre calhas 150mm

Características mecânicas: material poliestireno

Tensão de isolamento 400V

Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Classe II de isolamento

IP41/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:

Equipado com ligador T/N - Ref: SL16N16T

Etiqueta para identificação do circuito

Opção:


Cor cinza RAL 7035

Ligador rápido fixconnect

EM 112P

QDR DIST EMB PT MET 1F 14M PAREDES OCAS BRC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Marca                        | TEV        |
| Icons                        |            |
| Método de montagem           | Parede oca |
| Numero de filas              | 2          |
| Largura em número de módulos | 14         |
| Tipo de difusor              | Porta      |
| Tipo de tampa                | Fechado    |
| Material do corpo            | Plástico   |
| Altura                       | 320 mm     |
| Largura                      | 358 mm     |
| Profundidade                 | 94 mm      |
| Profundidade incorporada     | 89 mm      |
| Borne de terra               | Sim        |
| Borne de neutro              | Sim        |
| Calha DIN                    | Sim        |
| Cor                          | Branco     |
| Número RAL                   | 9010       |
| Grau de proteção (IP)        | IP40       |
| Tipo de fecho                | Cilindro   |