FICHA TÉCNICA

E 224P
QDR DIST EMB PT OPC 2F 28M PAREDES OCAS BRC

EAN: 5607353114177

Emb.: 1

Peso Líquido: 1kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3
Para montagem de embutir, paredes ocas
Fabricado em termoplástico
Cor: branco RAL 9010
2 filas, 28 módulos
Porta opaca, porta com aro reversível
Instalação de equipamentos em calha DIN (35 mm) EN50022
Caracteristicas mecânicas: material poliestireno
Tensão de isolamento 400V
Humidade máxima (50%HR a + 40ªC)
Classe II de isolamento
IP41/IK07
Sem halogéneos

Acessórios incluidos:
Equipado com ligador T/N - Ref: SL7N8N16T
Etiqueta para identificação do circuito

Opção:
Cor cinza RAL 7035
Ligador rápido fixconnect

FICHA TÉCNICA

E 224P

QDR DIST EMB PT OPC 2F 28M PAREDES OCAS BRC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Marca	TEV
Icons	IP41, IK07, RAL9010, Duplo isolamento
Método de montagem	Parede oca
Numero de filas	2
Largura em número de módulos	28
Tipo de difusor	Porta
Tipo de tampa	Fechado
Material do corpo	Plástico
Altura	514 mm
Largura	358 mm
Profundidade	94 mm
Profundidade incorporada	89 mm
Borne de terra	Sim
Borne de neutro	Sim
Calha DIN	Sim
Cor	Branco
Número RAL	9010
Grau de proteção (IP)	IP40
Tipo de fecho	Cilindro