



EAN: 5607353003822


Emb.: 1

Peso Líquido: 0.3kg

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 60670-1  
Para montagem de embutir  
Fabricada em material isolante termoplástico  
Cor: branco RAL 9010  
Tampa com aperto por parafuso metálico  
Entradas/saídas: cabos flexíveis e tubos lisos ou corrugados  
Tensão de isolamento 500V  
Classe II de isolamento  
IP40/IK07  
Sem halogéneos  
Produto com percentagem de 10% de material reciclado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Marca                                 | TEV                                   |
| Icons                                 | IP40, IK07, RAL9010, Duplo isolamento |
| Método de montagem                    | Construção em betão                   |
| Forma                                 | Retangular                            |
| Tipo de construção                    | Caixa de junção                       |
| Modelo                                | Outro                                 |
| Conectável                            | Sim                                   |
| Equipado com                          | Compensação de potencial              |
| Comprimento                           | 195 mm                                |
| Largura                               | 120 mm                                |
| Profundidade                          | 65 a 65 mm                            |
| Profundidade interior                 | 61 mm                                 |
| Montagem de equipamentos de comutação | Aparafusar                            |
| Com parafusos                         | Sim                                   |
| Passagem da caixa pela abertura       | Sim                                   |
| Para o diâmetro do tubo               | 32 mm                                 |
| Para o diâmetro do cabo               | 10 a 16 mm                            |
| Número de entradas                    | 6                                     |
| Material                              | Plástico                              |
| Livre de halogéneo                    | Sim                                   |
| Tipo de acabamento                    | Sem tratamento                        |
| Cor                                   | Branco                                |
| Grau de proteção (IP)                 | IP40                                  |
| Tipo de tampa                         | Tampa cega                            |
| Acessório da tampa                    | Aparafusado                           |
| Selável                               | Sim                                   |
| Integridade do circuito               | Nenhum                                |
| Máx. seção transversal do condutor    | 16 mm <sup>2</sup>                    |
| Bocal                                 | Outro                                 |
| Aplicação especial                    | Nenhum                                |